

فروشگاه اینترنتی سیان شاپ
ارائه دهنده تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق
www.seeanshop.com

در این فروشگاه امکان خرید انواع ابزارهای اندازه گیری و تجهیزات ابزار دقیق با برندهای مختلف همچون تجهیزات KYORITSU و HIOKI محصول کشور ژاپن، ابزارهای برند FLUKE و HANNA محصول کشور آمریکا، ابزارهای TESTO محصول کشور آلمان، تجهیزات KIMO محصول کشور فرانسه و همچنین تجهیزات صنعتی LUTRON محصول کشور تایوان و ... وجود دارد.

شرکت فنی مهندسی سیانکو
تلفن تماس: 021-47627010 و 051-37133896
www.seeanco.com & seeanco.ir

تهران، میدان صادقیه، برج گلдіس
مشهد، خیابان صاحب الزمان نبش صاحب الزمان هشت

سیانکو
SEEANCO



CEM-instruments
DT8869H

Non-Contact Infrared Thermometer DT8869H

تاریخ انتشار

2018

ترموتر لیزری

CEM DT8869H



دماسنج لیزری 2200 درجه مدل CEM DT-8869H

دماسنج ترمومتر لیزری DT8869H ، دماسنج تماسی با پراب نوع K و غیرتماسی با لیزر مادون قرمز محصول شرکت سی ای ام مناسب برای اندازه گیری دما تا 2200 درجه است. در حالت تماسی تا 1370 درجه را میتواند اندازه گیری کند. در دماسنج ترمومتر 8869 فاصله هدف تا دستگاه 50 متر ، و دستگاه از دو لیزر برای دقت بیشتر استفاده میکند . دارای USB و قابلیت اتصال به کامپیوتر را دارد.

مشخصات فنی دستگاه ترمومتر لیزری مدل DT8869H

اندازه گیری در حالت غیرتماسی (لیزری) : -50 تا 2200 درجه سانتیگراد با دقت ± 1
اندازه گیری در حالت تماسی ترموکوپل نوع K : -50 تا 1370 درجه سانتی گراد با دقت ± 1.5
فاصله دستگاه تا نقطه اندازه گیری : 50 متر (1:50)
دو نشانگر لیزری جهت اندازه گیری دقیق تر
آلارم قابل تنظیم
چراغ پس زمینه نمایشگر
حافظه مینیمم / ماکزیمم / متوسط / میانگین مقادیر
حافظه داخلی جهت 99 ثبت مقادیر اندازه گیری شده
تنظیم ضریب تابش Emissivity
قابلیت انتخاب $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$
اتصال به کامپیوتر و رسم گراف تغییرات
نگهدارنده اطلاعات اتوماتیک
همراه با کیف حمل- نرم افزار و کابل اتصال به کامپیوتر USB interface

جدول مشخصات ترمومتر لیزری DT8869H

CEM
DT 8869H



IR Measurement		
IR Temp. Range	-50 to 2200°C (-58 to 3992°F)	
Optical Resolution	50:1	
Resolution	0.1°C(0.1°F)<1000; 1°F>1000	
Accuracy	-50 to 20°C(-58 to 68°F)	±3.0°C(5.4°F)
	20 to 500°C(68 to 932°F)	±1.0% ±1.0°C(1.8°F)
	500 to 1000°C(932 to 1832°F)	±1.5%
	1000 to 2200°C(1832 to 3992°F)	±2.0%
Repeatability	-50 to 20°C(-58 to 68°F)	±1.5°C(2.7°F)
	20 to 1000°C(68 to 1832°F)	±0.5% or ±0.5°C(0.9°F)
	1000 to 2200°C(1832 to 3992°F)	±1.0%

TK Measurement		
TK Temp. Range	-50 to 1370°C(-58 to 2498°F)	
Resolution	0.1°C(0.1°F)<1000; 1°C(1°F)>1000	
Accuracy	-50 to 1000°C(-58 to 1832°F)	±1.5% ±3°C(5°F)
	1000 to 1370°C(1832 to 2498°F)	±1.5% ±2°C(3.6°F)
Repeatability	-50 to 1370°C(-58 to 2498°F)	±1.5%

