

فروشگاه اینترنتی سیان شاپ
ارائه دهنده تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق
www.seeanshop.com

در این فروشگاه امکان خرید انواع ابزارهای اندازه گیری و تجهیزات ابزار دقیق با برندهای مختلف همچون تجهیزات KYORITSU و HIOKI محصول کشور ژاپن، ابزارهای برند FLUKE و HANNA محصول کشور آمریکا، ابزارهای TESTO محصول کشور آلمان، تجهیزات KIMO محصول کشور فرانسه و همچنین تجهیزات صنعتی LUTRON محصول کشور تایوان و ... وجود دارد.



شرکت فنی مهندسی سیانکو
تلفن تماس: 021-47627010 و 051-37137305
www.seeanco.com & seeanco.ir

تهران، میدان صادقیه، برج گلдіس
مشهد، خیابان صاحب الزمان نبش صاحب الزمان هشت

سیانکو
SEENANCO

BENETECH GM8902+, Air Flow Anemometer

تاریخ انتشار

2018

فلومتر BENETECH GM8902+

فلومتر هوا، سرعت سنج بادبنتک مدل BENETECH GM8902+

دستگاه فلومتر هوا، سرعت سنج باد ارزان قیمت بنتک مدل BENETECH GM8902 از ویژگیهای مهم این بادسنج ارزان قیمت میتوان به بازه اندازه گیری سرعت باد از 0.3 تا 45 متر بر ثانیه با دقت + - 3% و همچنین با وضوح 0.1 یکدهم برای سنجش میزان سرعت هوا و میزان دمای هوای خروجی از پراب و نمایشگر با نمایش و تبدیل واحدهای مختلف سنجش سرعت باد مانند فوت بر ثانیه، ناتس، کیلومتر بر ساعت، مایل بر ساعت، با رنج دمایی 0 تا 45 درجه سانتیگراد از ویژگی های مهم این فلومتر هوا میباشد.

مشخصات فنی فلومتر BENETECH GM8902+

بادسنج به همراه نمایش همزمان دما

محدوده اندازه گیری سرعت هوا:

0 - 45 m/s, 0 - 8800 Ft/Min, 0 - 88 Knots, 0 - 140 Km/Hr, 0 - 88 Mph ($\pm 3\%$)

محدوده اندازه گیری دمای هوا:

0-45 ° C (32-113F) ($\pm 2^\circ$ C)

اندازه گیری فلو هوا : محدوده

0~99900 CFM, CMM (FT3/Min)

رزولوشن سرعت هوا: 0.2 m/s, 0.1 C

پرپاب سرخود

حافظه 500 رکورد

اتصال به کامپیوتر با کابل USB

سنسور دما : ترمومتر NTC

هشدار صوتی

نگهدارنده اطلاعات (DATA HOLD)

صفحه نمایش LCD

سنسور دما : ترمومتر NTC

نشانگر کاهش باتری

خاموش شدن خودکار

مقادیر MAX/MIN/AVG



BENETECH GM8902+



Measuring Items:Air Velocity & Air Temperature&Air quantity

Air velocity measuring range:0.3~45m/s

Air temperature measuring range:0~45°C, 32°F~113°F

Air quantity measuring range:0~999900m3/min

Resolution:0.1m/s, 0.2°C

Unit of Velocity:m/s, Ft/min, Knots, Km/hr, Mph

°C / °F Selection

Air temperature measuring error:± 2°C

Air velocity measuring error:± 3% ±0.1dgts

Max/Min reading

Average/Current reading

Data hold

Backlight display

Low battery indication

Manual/Auto power shut off

USB Interface

Power supply:9V battery

Unit size:77*36*163.5mm

Standard Quantity Per Carton:20pcs

Standard Carton Size:66.9*45.8*30.7CM

Standard Carton Gross Weight:22.5kg

