

فروشگاه اینترنتی سیان شاپ
ارائه دهنده تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق
www.seeanshop.com

در این فروشگاه امکان خرید انواع ابزارهای اندازه گیری و تجهیزات ابزار دقیق با برندهای مختلف همچون تجهیزات KYORITSU و HIOKI محصول کشور ژاپن، ابزارهای برند FLUKE و HANNA محصول کشور آمریکا، ابزارهای TESTO محصول کشور آلمان، تجهیزات KIMO محصول کشور فرانسه و همچنین تجهیزات صنعتی LUTRON محصول کشور تایوان و ... وجود دارد.



mastech-group
MS6550B

Non-Contact Infrared Thermometer MS6550B

تاریخ انتشار

2018

سیانکو
SEENCO

شرکت فنی مهندسی سیانکو
تلفن تماس: 021-47627010 و 051-37133896
www.seeanco.com & seeanco.ir
تهران، میدان صادقیه، برج گلдіس
مشهد، خیابان صاحب الزمان نبش صاحب الزمان هشت

ترموتر لیزری MASTECH

MS6550B

ترموتر لیزری اتفنگی 1650 درجه MASTECH مدل MS6550B

این دستگاه یک دماسنج مادون قرمز دیجیتالی است و توسط آن می توان بدون هیچ اتصالی و با فاصله ، دمای یک نقطه را تا 1650 درجه سانتیگراد اندازه گیری نمود.

مشخصات فنی دستگاه ترمومتر لیزری مدل MS6550B



- قابلیت تنظیم حساسیت با تنظیم انتشار در بازه 0.01 تا 1
- نمایش مقادیر حداقل ، حداکثر ، اختلاف و متوسط اندازه گیری
- رنج اندازه گیری دما در بازه -32 تا +1650 درجه سانتی گراد
- تفکیک پذیری نمایش دما تا 0.1 درجه سانتی گراد
- خطای اندازه گیری تا 1.5 درصد
- زمان نمونه برداری تا 500 میلی ثانیه
- نسبت فاصله به نقطه اندازه گیری 50 به 1
- نمایش وضعیت باتری ضعیف
- خاموشی خودکار بعد از 15 ثانیه
- ابعاد کوچک و بسیار خوش دست
- تغذیه توسط باتری 9 ولت کتابی
- ابعاد دستگاه 190*140*55 میلی متر
- وزن 325 گرم
- صفحه نمایش LCD با نور پس زمینه
- دارای اشعه لیزر برای هدف گیری بهتر
- رابط USB برای اتصال دستگاه به کامپیوتر
- استفاده از مادون قرمز برای اندازه گیری دما
- قابلیت نمایش دما در واحد سانتی گراد و فارنهایت
- دارای حافظه ذخیره سازی تا 100 گروه اندازه گیری

MASTECH MS6550B



جدول مشخصات ترمومتر لیزری MS6550B

جدول مقایسه بین مدل A و B

Specifications	MS6550A	MS6550B
Temperature Range	-32°C~1220°C -25°F~2192°F	-32°C~1650°C -25°F~3002°F
Temperature Accuracy	>510°C ±1.5% 50°C~510°C ±(1.5%+1°C) 15°C~50°C ±(1.5%+2°C) -32°C~15°C ±3°C	>510°C ±1.5% 50°C~510°C ±(1.5%+1°C) 15°C~50°C ±(1.5%+2°C) -32°C~15°C ±3°C
Temperature Resolution	±0.1°C/±0.1°F	±0.1°C/±0.1°F
Repeatability	±0.5°C or ±0.5%	±0.5°C or ±0.5%
Distance to Spot (D : S)	50:1	50:1
°C/°F Selection	✓	✓
Emissivity	Digitally Adjustable From 0.10 to 1.00 By 0.01	
Response Time	500ms	500ms
Laser Target Pointer	✓	✓
Data Logging	100 Groups	100 Groups
Reading Hold	✓	✓
MAX, MIN, DIF, AVG	✓	✓
Temperature Alarm Setting	✓	✓
Display Backlight	✓	✓
Low Battery Display	✓	✓
K-type Temperature Range	-40°C~1370°C -40°F~2498°F	-40°C~1370°C -40°F~2498°F
K-type Temperature Accuracy	±(1.5%+1°C)	±(1.5%+1°C)
USB Interface (Windows OS)	✓	✓
General Characteristic		
Power Supply	1×9V 6F22 Battery	1×9V 6F22 Battery
Product Size	140mm×56mm×190mm/ 5.5"×2.2"×7.5"	140mm×56mm×190mm/ 5.5"×2.2"×7.5"
Product Weight	500g/1.1lb	500g/1.1lb
Certificate	CE	CE