

فروشگاه اینترنتی سیان شاپ

ارائه دهنده تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق

www.seeanshop.com

در این فروشگاه امکان خرید انواع ابزارهای اندازه گیری و تجهیزات ابزار دقیق با برندهای مختلف همچون تجهیزات **KYORITSU** و **HIOKI** محصول کشور ژاپن، ابزارهای برند **FLUKE** و **HANNA** محصول کشور آمریکا، ابزارهای **TESTO** محصول کشور آلمان، تجهیزات **KIMO** محصول کشور فرانسه و همچنین تجهیزات صنعتی **LUTRON** محصول کشور تایوان و ... وجود دارد.

شرکت فنی مهندسی سیانکو

تلفن تماس:

051-38953713 و 021-47627010

www.seeanco.com & seeanco.ir

تهران، میدان صادقیه، برج گلдіس
مشهد، خیابان صاحب الزمان نبش
صاحب الزمان هشت

سیانکو SEEANCO



testo 510

- Differential pressure measurement from 0 to 100 hPa
- Flow measurement possible with a Pitot tube (available as an option)
- Magnets on the rear allow hands-free work
- 10 units to choose from, display in pascals can be selected



فشار سنج مانومتر دیجیتال TESTO 510

این دستگاه فشار سنج مانومتر دیجیتال TESTO 510 برای انجام اندازه گیری کیفیت هوای داخل ساختمان از جمله دما، رطوبت، سرعت هوا، فشار، دی اکسید کربن و مونواکسید کربن مورد استفاده قرار میگیرد. فشار سنج فشار سنج مانومتر دیجیتال TESTO 510 ایده آل برای نصب و راه اندازی و تعمیر و نگهداری کار در داخل و اطراف تهویه مطبوع است. فشار سنج مانومتر با توجه به دقت بالا و اندازه گیری دقیق در صنعت بسیار مورد استفاده قرار می گیرند.

مشخصات فنی فشار سنج مانومتر دیجیتال TESTO 510

رنج اندازه گیری: 0 - 100 hPa / 0 - 40 InH₂O
دقت:

$\pm 0.01 \text{ InH}_2\text{O}$ (0 to 0.12 InH₂O) / $\pm 0.03 \text{ hPa}$ (0 to 0.30 hPa)

$\pm 0.02 \text{ InH}_2\text{O}$ (0.12 to 0.40 InH₂O) / $\pm 0.05 \text{ hPa}$ (0.31 to 1.00 hPa)

$\pm (0.0 \text{ InH}_2\text{O} + 1.5 \% \text{ of mv})$ (0.40 to 40 InH₂O) / $\pm (0.1 \text{ hPa} + 1.5 \% \text{ of mv})$ (1.01 to 100 hPa)

رزولیشن :

0.00 InH₂O / 0.01 hPa

اضافه بار: 500 میلی بار

دمای نگهداری: -40 تا +70 درجه سانتیگراد

دستگاه مرجع اندازه گیری پارامترهای مربوط به سیستمهای A/C و تهویه مطبوع

استاندارد IP40

واحد های قابل انتخاب:

hPa, mbar, Pa, mmH₂O, inH₂O, inHg, mmHg, psi, m/s, fpm

نرخ اندازه گیری : 0.5 ثانیه

کارکرد باطری 50 ساعت





جدول مشخصات فنی

Differential Pressure - Piezoresistive

Measuring range	0 to 100 hPa
Accuracy	± 0.03 hPa (0 to 0.30 hPa) ± 0.05 hPa (0.31 to 1.00 hPa) $\pm (0.1 \text{ hPa} + 1.5 \% \text{ of mv})$ (1.01 to 100 hPa)
Resolution	0.01 hPa

مشخصات عمومی دستگاه

General technical data

Dimensions	119 x 46 x 25 mm
Operating temperature	0 to +50 °C
Protection class	IP40
Selectable units	hPa, mbar, Pa, mmH ₂ O, inH ₂ O, inHg, mmHg, psi, m/s, fpm
Maximal static pressure	500 mbar
Measuring rate	0.5 s
Battery type	2 AAA micro batteries
Battery life	50 h (average, without display illumination)
Storage temperature	-40 to +70 °C
Weight	90 g (with batteries and protective cap)